

Technické údaje

Frekvenční rozsah -3dB	47 - 200 Hz
Frekvenční rozsah -10dB	40 - 250 Hz
Vyzařovací úhel	360°
LF systém	15" ferit, 4" cívka / hornflex
Příkon	800 W AES
Citlivost (poloprostor)	102dB / 1W / 1m
Max. kalk. SPL trvalá	132dB
Max. kalk. SPL špičková	138dB
Impedance	8 Ohm
Připojení	2x 4pin Speakon, 1+ = LF+, 1-- = LF--
Rozměry (V x Š x H)	710 x 470 x 516 mm
Váha	35 Kg
Výbava reproboxu	2x frézované madlo 1x hnízdo na distanční tyč



SBF850 je velmi účinný basový box vhodný pro menší PA systémy pro kapely s vlastním aparátem, mobilní DJe, nebo trvalé instalace v hudebních klubech či diskotékách.

Pro optimální využití reproboxu doporučujeme zesilovač s výkonem 800W —1500W.

Pro provoz reproboxu není nutný DSP, nicméně je třeba bezpodmínečně odfiltrovat nízké tóny — min. doporučený filtr 30Hz/ 12dB/ okt. nebo vyšší (40Hz/ 12dB/okt.).

Jako středovýškový reprobox k SBF850 jsou vhodné reproboxy řady LC4xx a MH6xx.